

ASSEMBLY GREASE

Släppte: 2020-02-13

Version: 1.0

Omarbetad: 2020-02-13

1. IDENTIFIKATION AV ÄMNE / ANVÄNDNING OCH FÖRETAGET

1.1 Produktidentifierare

Handelsnamn: Assembly Grease
Produktnummer: 69-02901, 69-02916

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som rekommenderas mot

Produktanvändning: Fett
Ingen känd

Begränsningar för användning:

1.3 Detaljer om leverantören av säkerhetsdatabladet

Tillverkare: Maxima Racing Oils
9266 Abraham Way
Santee, CA 92071
USA

Information telefonnummer: +1 619 449 5000
E-post: info@maximausa.com

1.4 Nödtelefonnummer

Information om akut spill: I USA: CHEMTREC +1 703 527 3887 (24 timmar)
Utanför USA: +1 619 449 5000

2. FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

CLP (1272/2008) Klassificering:
Ögonirritation Kategori 2 (H315)
Ögonskada kategori 1 (H318)

2.2 Etikettelement

Fara



ASSEMBLY GREASE

Släppte: 2020-02-13

Version: 1.0

Omarbetad: 2020-02-13

Faroangivelser	Skyddsfraser
H315 Orsakar hudirritation H318 Orsakar allvarliga ögonskador.	P264 Tvätta noggrant efter hantering. P280 Bär ögonskydd. ögonskydd och ansiktsskydd. P302 + P352 OM HUD: Tvätta med tvål och vatten. P305 + P351 + P338 OM I ÖGON: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser, om de finns och är enkla att göra. Fortsätt sköljning P310 Ring omedelbart ett GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare P332 + P313 Om hudirritation uppstår: Sök läkare. P362 Ta bort förorenade kläder

EUH-uttalanden
Inga

2.3 Andra faror: Inga

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING / INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.2 Blandning

Kemiskt namn	CAS#	EINECS#	NÅ registrering#	CLP-klassificering	% w/w
Petroleumdestilat	64742-54-7	265-101-6	-	NC	60-80
Bensenesulfonsyra, C10-16-alkylderivat, kalciumsalter ¹	68584-23-6	271-529-4	-	Hudkänslighet 1B (H317)	5-<10
Kalcium dodecylbenzene sulfonat	26264-06-2	247-557-8	-	Akut förgiftning 4 (H302) Hudirritation 2 (H315) Ögonskada 1 (H318) Vatten Kronisk 4 (H413)	>3-<15

Anmärkning L. Ämnet innehåller mindre än 3% DMSO-extrakt mätt enligt IP 346 och behöver inte klassificeras som cancerframkallande.

Anmärkning 1. Detta ämne har specifika koncentrationsgränser så att klassificering som H317 gäller om koncentrationen är över 12,5%, klassificering som H319 gäller om koncentrationen är $\geq 10\%$.

ASSEMBLY GREASE

Släppte: 2020-02-13

Version: 1.0

Omarbetad: 2020-02-13

Den exakta procentsatsen och sammansättningen hålls kvar som en handelshemlighet.

AVSNITT 4: FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Öga: Viktigt! Spola omedelbart ögonen med stora mängder ljummet vatten i minst 15 minuter. Ta bort kontaktlinser, om det finns och lätt att göra det. Fortsätt skölja. Få läkarvård.

Hud: Tvätta huden med tvål och vatten. Ta bort kläder och skor om de är förorenade. Tvätta kläder före återanvändning. Om irritation eller utslag utvecklas, kontakta läkare.

Inandning: Vid inandning, flytt till frisk luft. Om irritation eller andningssvårigheter uppstår, kontakta läkare.

Förtäring: Skölj munnen med vatten om du är medveten. Framkalla inte kräkningar. Ge aldrig något via munnen till en medvetslös person. Sök läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och försenade: Kan orsaka mild ögonirritation. Långvarig hudkontakt kan orsaka irritation. Produkten innehåller små mängder sensitörer, kan orsaka dermatit hos känsliga individer. Inandning av ångor eller dimma kan orsaka andningsirritation. Svälja kan orsaka irritation i mag-tarmkanalen, illamående, kräkningar och diarré.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk vård och specialbehandling som behövs: Allmänt regelbundet, och i alla fall av tvivel eller när symptomen kvarstår, ska du alltid kontakta läkare. Ge aldrig något via munnen till en medvetslös person.

AVSNITT 5: BRAND OCH EXPLOSIONSDATA

5.1 Släckmedel: Använd vatten dimma, skum, torr kemisk eller koldioxid (CO₂) för att släcka lågor.

5.2 Särskilda faror som orsakas av ämnet eller blandningen

Ovanliga brand- och explosionsrisker: Detta material kommer att brinna även om det inte lätt antänds.

Förbränningsprodukter: Förbränning kommer att producera koloxider och oidentifierade organiska föreningar.

5.3 Råd för brandmän:

Särskilda brandbekämpningsåtgärder: Brandmän bör bära full nödutrustning och en godkänd andningsapparat med positivt tryck. Kyl exponerade intakta behållare med vatten.

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga försiktighetsåtgärder, skyddsutrustning och nödförfaranden:

ASSEMBLY GREASE

Version: 1.0

Släppte: 2020-02-13

Omarbetad: 2020-02-13

Använd lämplig skyddsutrustning. Tvätta noggrant efter hantering. Se även: "Personligt skydd" avsnitt 8.

6.2 Miljömässiga försiktighetsåtgärder:

Undvik utsläpp i miljön. Rapportera spill enligt lokala och nationella bestämmelser.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:

Spilla dig och samla med ett inert absorbent. Lägg i förslutbara behållare för avfallshantering. Insamlat material hanteras i enlighet med avsnitt 13 "Avfallshantering".

6.4 Hänvisning till andra avsnitt: Se avsnitt 8 för personlig skyddsutrustning och avsnitt 13 för information om bortskaffande.

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1 Försiktighetsåtgärder för säker hantering: Undvik kontakt med ögon, hud och kläder. Undvik inandning av ångor och dimma. Tvätta noggrant efter hantering. Ta bort oljedrenade kläder och tvätt innan de används igen.

7.2 Villkor för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet: Förvaras i ett svalt område borta från oxidationsmedel. Skydda behållarna från fysiska skador.

7.3 Särskild slutanvändning: Produkten ska användas som motoroljens smörjmedelstillsats. Långvarig kontakt med huden bör förebyggas på grund av risken för torr hud och sprickor. Om inandning av höga koncentrationer av ångor och dimma inte kan förhindras bör lämplig personlig skyddsutrustning användas.

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar: Se landsspecifik lagstiftning för specifika krav där de inte anges nedan.

Kemiskt namn	Exponeringsgränser
Petroleumdestillat	Ingen etablerad
Bensenesulfonsyra, C10-16-alkylderivat, kalciumsalter	Ingen etablerad
Kalcium dodecylbenzenesulfonat	Ingen etablerad

8.2 Exponeringskontroller:

Lämpliga tekniska kontroller: Använd med tillräcklig lokal avgasventilation för att minimera exponeringen. Använd explosionssäker utrustning vid behov.

Andningsskydd: Om exponeringen är överdriven eller irritation upplevs, bör en godkänd partikel / organisk ångångar användas som är lämplig för föroreningarnas form och koncentration. Val och

ASSEMBLY GREASE

Släppte: 2020-02-13

Version: 1.0

Omarbetad: 2020-02-13

användning av andningsutrustning måste ske i enlighet med lokala föreskrifter och god industriell hygienpraxis.

Hudskydd: Bär ogenomträngliga handskar i enlighet med EN 374 för att undvika hudkontakt. Skyddskläder vid behov för att undvika hudkontakt och kontaminering av personliga kläder. Lämplig tvätt bör finnas tillgänglig på arbetsområdet. Förorenade kläder ska tas bort och tvättas innan de används igen.

Ögonskydd: Använd kemiska skyddsglasögon enligt EN 166 för att förhindra ögonkontakt.

Annan skyddsutrustning: Ingen bör behövas under normala användningsförhållanden. I Europa följ EN 13034.

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende	Halvfast fett
Färg	Solbränna/brun
Odör	Petroleum lukt
Lukttröskel	Ingen data tillgänglig
pH	Ingen data tillgänglig
Frys punkt	Ingen data tillgänglig
Kokpunkt	Ingen data tillgänglig
Blixt punkt	>220°C (base oils) (ASTM D92)
Förångningshastighet	Ingen data tillgänglig
Brandfarlighet (fast, gas)	Ingen data tillgänglig
Övre explosionsgräns	Ingen data tillgänglig
Nedre explosionsgräns	Ingen data tillgänglig
Ångtryck	Ingen data tillgänglig
Ångdensitet (luft = 1)	Ingen data tillgänglig
Relativ densitet	1.0-1.1
löslighet	Lösligt i kolväten; olöslig i vatten
Fördelningskoefficient: n-oktanol / vatten	Ingen data tillgänglig
Auto tändningstemperatur	Ingen data tillgänglig
Nedbrytningstemperatur	Ingen data tillgänglig
Flyktiga organiska föreningar (VOC)	0%
Viskositet	> 20,5 cSt vid 40 ° C

9.2 Annan information: Ingen tillgänglig

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet: förväntas inte vara reaktiv

ASSEMBLY GREASE

Släppte: 2020-02-13

Version: 1.0

Omarbetad: 2020-02-13

10.2 Kemisk stabilitet: Stabil

10.3 Möjlighet till farliga reaktioner: Inga kända.

10.4 Förhållanden som ska undvikas: Undvik temperaturer över 50 ° C, öppna lågor och gnistor.

10.5 Oförenliga material: Undvik kontakt med starka oxidationsmedel.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter: Termisk sönderdelning kan producera koloxider och oidentifierade organiska föreningar.

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om toxikologiska effekter:

Potentiella hälsoeffekter:

Ögonkontakt: Orsakar allvarliga ögonskador med rodnad, tårning och smärta. Kan orsaka skador på hornhinnan, iris eller bindhinnan.

Hudkontakt: Orsakar hudirritation med icke-allergisk dermatit. Kan orsaka allergisk dermatit hos känsliga individer.

Inandning: Överdriven inandning av ångor eller dimma kan orsaka irritation i övre luftvägarna.

Förtäring: Svälja stora mängder kan orsaka mag-tarmeffekter inklusive illamående och diarré.

Kroniska effekter av överexponering: Användade motoroljor har visat sig orsaka hudcancer i hudmålningstudier med laboratoriedjur.

Akuta toxicitetsvärden:

Petroleumdestillat (CAS 64742-54-7): Oral rat LD50 >5000 mg/kg, Inhalation rat LC50 >5.5 mg/L/4 hr (mist), Dermal rabbit LD50 >2000 mg/kg

Bensesulfonsyra, C10-16-alkylderivat, kalciumsalter: Oral rat LD50 5000 mg/kg, Inhalation rat LC50 NA, Dermal rabbit LD50 NA

Calcium dodecylbenzenesulfonate: Oral rat LD50 1300 mg/kg, Inhalation rat LC50 NA, Dermal rabbit LD50 NA

Hudkorrosion / irritation: Produkten klassificeras som hudirriterande.

Ögonskador / irritation: Produkten orsakar allvarliga ögonskador.

Andningsirritation: Produkten innehåller inga komponenter som är andningsirriterande.

Andningssensibilisering: Produkten innehåller inga komponenter som är andningssensitiserande.

ASSEMBLY GREASE

Släppte: 2020-02-13

Version: 1.0

Omarbetad: 2020-02-13

Hudkänslighet: Produkten innehåller små mängder hud sensibiliserande. Kan orsaka allergisk dermatit hos känsliga individer.

Germ Cell Mutagenicity: The product does not contain any components that are germ cell mutagens.

Cancerframkallande egenskaper: Ingen av komponenterna i denna produkt som är närvarande vid 0,1% eller högre listas som cancerframkallande av IARC, NTP eller EU CLP.

Reproduktionstoxicitet: Denna produkt förväntas inte orsaka reproduktions- eller utvecklingseffekter.

Specifik organotoxicitet:

Enstaka exponering: Ingen information tillgänglig

Upprepad exponering: Ingen information tillgänglig

Aspiration Hazard: Denna produkt uppfyller inte kriterierna för en aspirationsfara eftersom den kinematiska viskositeten överstiger 20,5 cSt @ 40 ° C.

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Giftighet

Petroleumdestillat: (CAS 64742-54-7): LL50 fish >100 mg/L, EL50 aquatic invertebrates > 100 mg/L, EL50 algae > 100 mg/L

Bensenesulfonsyra, C10-16-alkylderivat, kalciumsalter: LC50 fish >100 mg/L, EC50 aquatic invertebrates NA, EC50 algae NA

Kalcium dodecylbenzenesulfonat: LC50 fish >1-10 mg/L, EC50 aquatic invertebrates NA, EC50 algae NA

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Petroleumdestillat (CAS 64742-54-7) och bensenesulfonsyra, C10-16-alkylderivat, kalciumsalter är inte lätt biologiskt nedbrytbara.

Kalcium dodecylbenzenesulfonat: lätt biologiskt nedbrytbara (>60%, OECD TG 301 F)

12.3 Bioackumuleringspotential

Petroleumdestillat: (CAS 64742-54-7) har en logg Kow på > 5,3 vilket antyder en potential för bioackumulering.

Bensoesulfonsyra, C10-16-alkylderivat, kalciumsalter: ingen potential för bioackumulering.

Kalcium dodecylbenzenesulfonat: låg potential för bioackumulering.

12.4 Mobilitet i jord

Produkten är inte vattenlöslig (flyter på vatten) och kan adsorberas till jordpartiklar.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömning: Komponenter uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB.

ASSEMBLY GREASE

Släppte: 2020-02-13

Version: 1.0

Omarbetad: 2020-02-13

12.6 Andra negativa effekter: Inga kända

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

13.1 Metoder för avfallshantering:

Kassera i enlighet med alla lokala och nationella bestämmelser.

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

	14.1 FN-nummer	14.2 FN: s korrekt fraktnamn	14.3 Risk Klass (er)	14.4 Förpackningsgrupp	14.5 Miljörisker
EU ADR/RID	Ingen	Inte reglerad	Ingen	Ingen	
IMDG	Ingen	Inte reglerad	Ingen	Ingen	
IATA/ICAO	Ingen	Inte reglerad	Ingen	Ingen	

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för användaren: Ej tillämpligt**14.7 Transport i bulk Enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden:** Ej tillämpligt - produkten transporteras endast i förpackad form

AVSNITT 15: GÄLLANDE INFORMATION

15.1 Säkerhets-, hälso- och miljöregler / lagstiftning som är specifikt för ämnet eller blandningen:

Detta säkerhetsdatablad överensstämmer med förordning (EU) nr 1907/2006 och 2015/830.

Etikett i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP).

AVSNITT 16: ÖVRIG INFORMATION

Ersätter: Inga**Datum uppdaterat:** Februari 13, 2020**Sammanfattning av revisionen:** Nytt dokument**CLP-klassificering för referens (se avsnitt 2 och 3):**

Akut Tox. 4 Akut toxicitet Kategori 4

Hudirrit. 2 Hudirritation Kategori 2

Skin Sens. 1B Skin Sensitization kategori 1B



ASSEMBLY GREASE

Släppte: 2020-02-13

Version: 1.0

Omarbetad: 2020-02-13

Eye Dam. 1 Ögonskada kategori 1

Vatten Kronisk 4 Vatten Kronisk kategori 4

H302 Farligt vid förtäring

H315 Orsakar hudirritation

H317 Kan orsaka en allergisk hudreaktion

H318 Orsakar allvarliga ögonskador

H413 Kan ge långvariga skadliga effekter på vattenlevande liv.

NC Ej klassificerat

=====

Ovanstående information är baserad på de uppgifter som vi är medvetna om och tros vara korrekta från och med datumet för detta. Eftersom denna information kan tillämpas under förhållanden som ligger utanför vår kontroll och med vilka vi kanske är okända och eftersom data som görs tillgängliga efter datumet härom kan antyda ändringar av informationen, tar vi inget ansvar för resultaten av dess användning. Denna information tillhandahålls under förutsättning att den person som tar emot den ska göra sin egen bedömning av materialets lämplighet för hans specifika syfte.