



# ELECTRICAL CONTACT CLEANER

Släppte: 2019-02-11

Version: 1.0

Omarbetad: 2019-02-11

## 1. IDENTIFIKATION AV ÄMNE / ANVÄNDNING OCH FÖRETAGET

### 1.1 Produktidentifikare

**Handelsnamn:** Electrical Contact Cleaner  
**Produktnummer:** 72920

### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som rekommenderas mot

**Produktanvändning:** Elkontaktstädare - aerosol

**Restrictions on Use:** Ingen känd

### 1.3 Detaljer om leverantören av säkerhetsdatabladet

**Manufacturer:** Maxima Racing Oils  
9266 Abraham Way  
Santee, CA 92071  
USA  
**Information telefonnummer:** +1 619 449 5000  
**E-mail:** [info@maximausa.com](mailto:info@maximausa.com)

### 1.4 Nödtelefonnummer

**Information om akut spill:** CHEMTREC +1 703 527 3887 (24 timmar)

## 2. FARLIGA EGENSKAPER

### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

#### CLP (1272/2008) Klassificering:

Aerosol 1 (H222, H229)

Aspirationstoxicitetskategori 1 (H304)

Hudirritation Kategori 2 (H315)

Hudkänslighetskategori 1 (H317)

Ögonirritation Kategori 2 (H319)

Specifik organtoxicitet Enstaka exponering kategori 3 (H336)

Vatten Kronisk Kategori 2 (H411)

### 2.2 Etikettelement

**Fara**

## ELECTRICAL CONTACT CLEANER

Släppte: 2019-02-11

Version: 1.0

Omarbetad: 2019-02-11



| Faroangivelser                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Skyddsfraser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H222 Extremt brandfarlig aerosol<br>H229 Tryckbehållare: Kan spricka vid uppvärmning<br>H315 Orsakar hudirritation<br>H317 Kan orsaka en allergisk hudreaktion.<br>H319 Orsakar allvarlig ögonirritation<br>H336 Kan orsaka dåsighet eller yrsel<br>H411 Giftigt för vattenlevande liv med långvariga effekter | P210 Håll dig borta från värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Ingen rökning.<br>P211 Spraya inte på öppen eld eller annan antändningskälla.<br>P251 Håll eller bränn inte, även efter användning.<br>P410 + P412 Skyddas mot solljus. Utsätt inte för temperaturer över 50 ° C.<br>P261 Undvik inandning av damm / rök / gas / dimma / ångor / spray<br>P264 Tvätta händer och armar noggrant efter hantering.<br>P271 Använd endast utomhus eller i ett väl ventilerat område.<br>P273 Undvik utsläpp till miljön.<br>P280 Använd skyddshandskar.<br>P302 + P352 IF ON SKIN: Tvätta med tvål och vatten.<br>P304 + P340 OM INNÅND: Flytta personen till frisk luft och hålla bekväm för andning<br>P305 + P351 + P338 OM I ÖGON: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser, om de finns och är enkla att göra. Fortsätt sköljning.<br>P332 + P313 Om hudirritation uppstår: Sök läkare.<br>P337 + P313 Om ögonirritationen kvarstår: Sök läkare.<br>P362 + P364 Ta av förorenade kläder och tvätta den innan återanvändning.<br>P391 Samla spill.<br>P405 Lagra inlåst.<br>P501 Kassera innehåll och behållare i enlighet med lokala och nationella bestämmelser. |

## ELECTRICAL CONTACT CLEANER

Version: 1.0

Släppte: 2019-02-11

Omarbetad: 2019-02-11

**2.3 Andra faror** Avsiktligt missbruk genom att avsiktligt koncentrera och inandas innehållet kan vara skadligt eller dödligt.

### SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

#### 3.2 Mixture

| Kemiskt namn     | CAS#      | EINECS#   | NÅ<br>- registrering# | CLP Klassificering                                                                                                                                                                                              | % w/w |
|------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Acetone          | 67-64-1   | 200-662-2 | -                     | Brandfarliga vätskor<br>2 (H225)<br>Ögonirritation 2 (H319)<br>Specifik organotoxicitet<br>Enstaka exponering<br>3 (H336)                                                                                       | 50-70 |
| Heptan           | 142-82-5  | 205-563-8 | -                     | Brandfarliga vätskor<br>2 (H225)<br>Aspirationstoxicitet 1<br>(H304)<br>Hudirritation 2 (H315)<br>Specifik organotoxicitet<br>Enstaka exponering<br>3 (H336)<br>Vatten Akut 1 (H400)<br>Vatten Kronisk 1 (H410) | 10-20 |
| Limonene         | 5989-27-5 | 227-813-5 |                       | Brandfarliga vätskor<br>3 (H226)<br>Hudirritation 2 (H315)<br>Hudkänslighet 1 (H317)<br>Vatten Akut 1 (H400)<br>Vatten Kronisk 1 (H410)                                                                         | 1-5   |
| metanol          | 67-56-1   | 200-659-6 | -                     | Brandfarliga vätskor<br>2 (H225)<br>Akut förgiftning 3<br>(H301, H311, H331)<br>Specifik organotoxicitet<br>Enstaka exponering<br>1 (H370)                                                                      | 1-< 3 |
| 2- Butoxi-etanol | 111-76-2  | 203-905-0 | -                     | Hudirritation 2 (H315)<br>Ögonirritation 2 (H319)                                                                                                                                                               | 1-<2  |

## ELECTRICAL CONTACT CLEANER

Version: 1.0

Släppte: 2019-02-11

Omarbetad: 2019-02-11

|           |          |           |   |                                                                     |       |
|-----------|----------|-----------|---|---------------------------------------------------------------------|-------|
|           |          |           |   | Akut toxicitet 4 (H302, H312, H332)                                 |       |
| Butanek   | 106-97-8 | 203-448-7 | - | Brandfarliga gaser 1 (H220)<br>Gas under tryck, flytande gas(H280)  | 5-10  |
| Isobutane | 75-28-5  | 200-857-2 | - | Brandfarliga gaser 1 (H220)<br>Gas under tryck, Flytande gas (H280) | 1-5   |
| Propan    | 74-98-6  | 200-827-9 | - | Brandfarliga gaser 1 (H220)<br>Gas under tryck, Flytande gas (H280) | 10-20 |

Obs K. Ämnet innehåller mindre än 0,1 viktprocent 1,3-butadien (EC 203-450-8) och behöver inte klassificeras som cancerframkallande eller mutagen.

Den exakta procentsatsen och sammansättningen hålls kvar som en handelshemlighet.

AVSNITT

### AVSNITT 4: FÖRSTA HJÄLPEN

#### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

**Ögon:** Viktigt! Skölj genast ögonen med stora mängder ljummet vatten i minst 15 minuter. Ta bort kontaktlinser, om de finns och lätt att göra. Fortsätt sköljning. Sök läkare.

**Hud:** Tvätta huden med tvål och vatten. Ta bort kläder och skor om de är förorenade. Tvätta kläder före återanvändning. Om irritation eller utslag utvecklas, kontakta läkare.

**Inandning:** Vid inandning, flytt till frisk luft. Om irritation eller andningssvårigheter uppstår, kontakta läkare.

**Förtäring:** Skölj omedelbart munnen och drick mycket vatten. Håll personen iakttagen. Om personen blir obekvämt, sök sjukhus och ta med dessa instruktioner.

**4.2 De viktigaste symtomen och effekterna, både akuta och försenade:** Orsakar allvarliga ögonskador med rodnad, rivning och smärta. Kan orsaka en allergisk hudreaktion. Inandning av ångor eller dimma kan orsaka effekter i centrala nervsystemet såsom huvudvärk, yrsel, dåsighet, illamående och medvetslöshet. Svälja kan orsaka irritation i mag-tarmkanalen, illamående, kräkningar och diarré. Aspiration under sväljning eller kräkningar kan orsaka lungskador. Misstänkt för att orsaka cancer via inandning baserat på djuruppgifter.

## ELECTRICAL CONTACT CLEANER

Släppte: 2019-02-11

Version: 1.0

Omarbetad: 2019-02-11

**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk vård och specialbehandling som behövs:** Sök i allmänhet och i alla fall av tvivel eller när symtomen kvarstår, alltid läkare. Ge aldrig något via munnen till en medvetslös person.

### AVSNITT 5: BRAND OCH EXPLOSIONSDATA

**5.1 Släckmedel:** Använd alkoholresistent skum, torr kemisk eller koldioxid (CO<sub>2</sub>) för att släcka lågor. Vatten kan vara ineffektivt men kan användas för att kyla utsatta behållare och strukturer och sprida brandfarliga ångor.

#### 5.2 Särskilda faror som orsakas av ämnet eller blandningen

**Ovanliga brand- och explosionsrisker:** Innehåll under tryck. Håll dig borta från värme och öppna lågor. Behållaren kan brista eller explodera i eldens hetta. Långvarig exponering för temperaturer över 50 °C kan leda till att burkar spricker.

**Förbränningsprodukter:** Förbränning kommer att producera koloxider och oidentifierade organiska föreningar.

#### 5.3 Råd för brandmän:

**Särskilda brandbekämpningsförfaranden:** Brandmän bör bära full nödutrustning och en godkänd andningsapparat med positivt tryck. Kyl exponerade intakta behållare med vatten. Skydda mot sprängbara burkar.

### AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

#### 6.1 Personliga försiktighetsåtgärder, skyddsutrustning och nödförfaranden:

Evakuerat spillområdet och håll oskyddad personal borta. Ta bort alla antändningskällor. Ventilera området med explosionssäker utrustning. Använd lämplig skyddsutrustning. Tvätta noggrant efter hantering. Se även: "Personligt skydd" avsnitt 8.

#### 6.2 Miljömässiga försiktighetsåtgärder:

Undvik utsläpp i miljön. Rapportera spill enligt lokala och nationella bestämmelser.

#### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:

Förvara och samla med inerta absorberande material och placera i lämpliga behållare för bortskaffande. Använd icke-gnistrande verktyg och utrustning. Om spill inte antänds, använd vattenspray för att sprida

## ELECTRICAL CONTACT CLEANER

Version: 1.0

Släppte: 2019-02-11

Omarbetad: 2019-02-11

ångorna och skydda personal som försöker stoppa läckan. Se till att insamlat material hanteras i enlighet med avsnitt 13 "Avfallshantering".

**6.4 Hänvisning till Andra Avsnitt:** Se avsnitt 8 för personlig skyddsutrustning och avsnitt 13 för information om bortskaffande.

### AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

**7.1 Försiktighetsåtgärder för säker Hantering:** Undvik inandning av ångor och dimma. Undvik kontakt med ögon, hud och kläder. Använd skyddskläder och utrustning. Använd endast med tillräcklig ventilation. Tvätta noggrant med tvål och vatten efter hantering. Håll dig borta från värme, gnistor, lågor och alla andra antändningskällor. Innehåll under tryck. Tillåt inte rökning vid användning eller förvaring. Utsätt inte för temperaturer över 50 ° C. Punktera eller förbränna inte behållare.

**7.2 Villkor för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet:** Förvara i ett svalt, torrt, väl ventilerat område borta från värme, direkt solljus och alla antändningskällor. Förvara i enlighet med föreskrifter för förvaring av aerosolbehållare. Förvaras borta från oxidationsmedel och andra inkompatibla material. Skydda mot fysiska skador.

**7.3 Specifik slutanvändning:** Produkten ska användas som kedjerengörare. Kontakt med ögon och hud bör förebyggas på grund av risken för allvarliga ögonskador och allergisk dermatit. Om inandning av höga koncentrationer av ångor och dimma inte kan förhindras bör lämplig personlig skyddsutrustning användas.

D

### AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

**8.1 Kontrollparametrar:** Se landsspecifik lagstiftning för specifika krav där de inte anges nedan.

| Kemiskt namn    | Exponeringsgränser                                                                                                                     |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetone         | 500 ppm (1210 mg/m <sup>3</sup> ) TWA EH40/2005                                                                                        |
| Heptan          | 500 ppm (2085 mg/m <sup>3</sup> ) TWA EH40/2005                                                                                        |
| Butan           | 600 ppm (1450 mg/m <sup>3</sup> ) TWA EH40/2005                                                                                        |
| Limonene        | Ingen etablerad                                                                                                                        |
| Methanol        | 200 ppm (266 mg/m <sup>3</sup> ) TWA EH40/2005<br>Sk (Can be absorbed through the skin)                                                |
| 2-Butoxyethanol | 25 ppm (123 mg/m <sup>3</sup> ) TWA EH40/2005<br>Sk (Can be absorbed through the skin)<br>BMGV (Biological monitoring guidance values) |

## ELECTRICAL CONTACT CLEANER

Version: 1.0

Släppte: 2019-02-11

Omarbetad: 2019-02-11

### 8.2 Exponeringskontroller:

**Lämpliga tekniska kontroller:** Använd med tillräcklig lokal avgasventilation för att minimera exponeringen. Använd explosionssäker utrustning vid behov.

**Andningsskydd:** Om exponeringen är överdriven eller irritation upplevs, bör en godkänd partikel / organisk ångångar användas som är lämplig för föroreningarnas form och koncentration. Val och användning av andningsutrustning måste ske i enlighet med lokala föreskrifter och god industriell hygienpraxis.

**Hudskydd:** Bär ogenomträngliga handskar enligt EN 374 för att undvika hudkontakt. Skyddskläder vid behov för att undvika hudkontakt och kontaminering av personliga kläder. Lämplig tvätt bör finnas tillgänglig på arbetsområdet. Förorenade kläder ska tas bort och tvättas innan de används igen.

**Ögonskydd:** Använd kemiska skyddsglasögon enligt EN 166 för att förhindra ögonkontakt.

**Annan skyddsutrustning:** Inget ska behövas under normala användningsförhållanden. I Europa följ EN 13034.

## AVSNITT 9: FYSISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Utseende    | Flytande               |
| Färg        | Klar                   |
| Odör        | Karakteristisk lukt    |
| Lukttröskel | Ingen data tillgänglig |
| pH          | Ingen data tillgänglig |
| Frys punkt  | Ingen data tillgänglig |
| Kokpunkt    | 56°C                   |

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Blixt Punkt                                | -17°C                  |
| Förångningshastighet                       | Ingen data tillgänglig |
| Brandfarlighet (fast, gas)                 | Ingen data tillgänglig |
| Övre explosionsgräns                       | Ingen data tillgänglig |
| Nedre explosionsgräns                      | Ingen data tillgänglig |
| Ångtryck                                   | Ingen data tillgänglig |
| Ångdensitet (luft=1)                       | Ingen data tillgänglig |
| Relativ densitet                           | Ingen data tillgänglig |
| löslighet                                  | Ingen data tillgänglig |
| Fördelningskoefficient: n-oktanol / vatten | Ingen data tillgänglig |
| Auto                                       | Ingen data tillgänglig |
| Tändningstemperatur                        |                        |
| Nedbrytningsstemperatur                    | Ingen data tillgänglig |
| Flyktiga organiska föreningar (VOC)        | Ingen data tillgänglig |

## ELECTRICAL CONTACT CLEANER

Släppte: 2019-02-11

Version: 1.0

Omarbetad: 2019-02-11

Viskositet &lt; 20.5 Cst vid 40°C

**9.2 Annan information:**Ingen tillgänglig

### AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

**10.1 Reaktivitet:** förväntas inte vara reaktiv**10.2 Kemisk stabilitet:** Stabil**10.3 Möjlighet till farliga reaktioner:** Ångor kan bilda explosiv blandning med luft.**10.4 Förhållanden som ska undvikas:** Förvaras åtskilt från värme, gnistor, lågor och alla andra antändningskällor.

Att släppa behållare kan orsaka sprängning.

**10.5 Oförenliga material:** Undvik kontakt med starka oxidationsmedel.**10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:** Termisk sönderdelning kan ge koloxider.

### AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

**11.1** Information om toxikologiska effekter:**Potentiella hälsoeffekter:****Ögonkontakt:** Orsakar allvarliga ögonskador med rodnad, rivning och smärta. Kan orsaka skada på hornhinnan, iris eller konjunktiva.**Hudkontakt:** Orsakar hudirritation med icke-allergisk dermatit. Upprepad hudkontakt kan orsaka allergisk dermatit.**Inandning:** Inandning av ångor eller dimma kan orsaka effekter i centrala nervsystemet såsom huvudvärk, yrsel, dåsigheit, illamående och medvetslöshet. Misstänkt för att orsaka cancer via inandning baserat på djuruppgifter.**Förtäring:** Svälja stora mängder kan orsaka mag-tarmeffekter inklusive illamående och diarré. Aspiration under sväljning eller kräkningar kan orsaka lungskador.**Kroniska effekter av överexponering:** Användade motoroljor har visat sig orsaka hudcancer i hudmålningsstudier med laboratoriedjur.**Akuta toxicitetsvärden:**

## ELECTRICAL CONTACT CLEANER

Version: 1.0

Släppte: 2019-02-11

Omarbetad: 2019-02-11

Acetone: Oral rabbit LD50 5800 mg/kg, Inhalation rat LC50 76 mg/L (vapours), Dermal rat LD50 >15800 mg/kg

Heptan: Oral rat LD50 >5840 mg/kg, Inhalation rat LC50 23.3 mg/L/4 h, Dermal rabbit LD50 >2920 mg/kg

**Hudkorrosion / irritation:** Produkten uppfyller inte kriterierna för att klassificeras som hudirriterande.

**Ögonskador / irritation:** Produkten klassificeras som ögonirriterande.

**Andningsirritation:** Produkten uppfyller inte kriterierna för att klassificeras som andningsirritation.

**Andningssensibilisering:** Produkten innehåller inga komponenter som är andningssensitiserande.

**Hudsensibilisering:** Produkten klassificeras som en hudkänslig. Kan orsaka allergisk dermatit.

**Mutagenicitet hos kimceller:** Produkten innehåller inga komponenter som är könscellmutagener.

**Cancerframkallande egenskaper:** Ingen av komponenterna i denna produkt som är närvarande vid 0,1% eller högre listas som cancerframkallande av IARC, NTP eller EU CLP.

**Reproduktionstoxicitet:** Denna produkt förväntas inte orsaka reproduktions- eller utvecklingseffekter.

**Specifik organotoxicitet:**

Enkel exponering: Produkten klassificeras som ett specifikt målorganstoxiskt ämne, enstaka exponering, kategori 3 med narkotiska effekter.

Upprepad exponering: Ingen information tillgänglig

**Aspirationsfara:** Denna produkt uppfyller kriterierna för en aspirationsfara eftersom den kinematiska viskositeten är under 20,5 cSt @ 40 ° C. Produkten är inte märkt som en aspirationsrisk på grund av förpackning som aerosol.

## ELECTRICAL CONTACT CLEANER

Släppte: 2019-02-11

Version: 1.0

Omarbetad: 2019-02-11

### AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

#### 12.1 Giftighet

Heptan: 96 h LC50 Oncorhynchus mykiss >13.4 mg/L, 48 h EC50 Daphnia magna 3 mg/L, 72 h NOELR Pseudokirchneriella subcapitata 10 mg/L

Acetone: 96 h LC 50 Oncorhynchus mykiss 5540 mg/l, 48 h EC 50 Water flea (Daphnia pulex) 8800 mg/l, 8 d NOEC Algae (Microcystis aeruginosa) 530 mg/l

#### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Heptan är lätt biologiskt nedbrytbart (98%, 28 d).

Acetone är lätt biologiskt nedbrytbart (91%, 28 d, OECD 301B).

#### 12.3 Bioackumuleringspotential

Heptan har en beräknad BCF av > 500 vilket antyder en potential för bioackumulering.

Aceton har en låg potential för bioackumulering (BCF = 3).

#### 12.4 Mobilitet i jord

Heptan: Mycket flyktig, kommer att fördelas snabbt i luften. Inte förväntas delas upp till sediment och fasta avloppsvatten.

Aceton: Adsorptionskoefficient jord (Kd): 1.5L/kg at 20°C.

Jordadsorptionskoefficienten indikerar att aceton är mobil i marken och kan transporteras med grundvatten.

**12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömning:** Komponenter uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB.

**12.6 Andra biverkningar:** Inga kända

### AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

#### 13.1 Metoder för avfallshantering:

Kassera i enlighet med alla lokala och nationella bestämmelser.

### AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

|  | 14.1 UN siffra | 14.2 FN: s korrekt fraktnamn | 14.3 Fara Klass (er) | 14.4 Förpackningsgrupp | 14.5 Miljöfaror |
|--|----------------|------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|
|  |                |                              |                      |                        |                 |

## ELECTRICAL CONTACT CLEANER

Version: 1.0

Släppte: 2019-02-11

Omarbetad: 2019-02-11

|            |      |                            |          |   |                            |
|------------|------|----------------------------|----------|---|----------------------------|
| EU ADR/RID | 1950 | Aerosoler,<br>brandfarliga | 2.1 (5F) | - | Ja                         |
| IMDG       | 1950 | Aerosoler                  | 2.1      | - | Ja, marina<br>föroreningar |
| IATA/ICAO  | 1950 | Aerosoler                  | 2.1      | - | Ja                         |

**14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för användaren:** Ej tillämpligt

**14.7 Transport i bulk Enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden:** Ej tillämpligt - produkten transporteras endast i förpackad form

### AVSNITT 15: GÄLLANDE UPPLYSNINGAR

**15.1 Säkerhets-, hälso- och miljöregler / lagstiftning som är specifikt för ämnet eller blandningen:**

Detta säkerhetsdatablad överensstämmer med förordning (EU) nr 1907/2006 och 2015/830.  
Etikett i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP).

### AVSNITT 16: ÖVRIG INFORMATION

Ersätter: ingen

**Datum uppdaterat:** 11 februari 2019

**Revisionsöversikt:** Nytt dokument.

**CLP-klassificering för referens (se avsnitt 2 och 3):**

Aerosol 1, Aerosol Category 1

Flam. Gas. 1 Brandfarliga gaser Kategori 1

Flam. Liq. 2 Brandfarliga vätskor kategori 2

Flam. Liq. 3 Brandfarliga vätskor kategori 3

Acute Toxicity 3 Akut Toxicity Kategori 3

Akut toxicitet 4 Akut toxicitet kategori 4

Asp. Toxicity 1 Aspiration Toxicity Kategori 1

Hudirrit. 2 Hudirritation Kategori 2

Skin Sens. 1 Skin Sensitization Category 1

Eye Irrit 2 Ögon Irritation kategori 2

STOT SE 1 Specifikt Toxicitet för målorgan Enstaka exponering Kategori 1

STOT SE 3 Specifik Målorgan Toxicitet Singe Exposure Kategori 3



## ELECTRICAL CONTACT CLEANER

Släppte: 2019-02-11

Version: 1.0  
Omarbetad: 2019-02-11

Vatten akut 1 Vatten akut Kategori 1  
Vatten Kronisk 1 Vatten Kronisk Kategori 1  
Vatten Kronisk Kategori 2 Vatten Kronisk Kategori 2  
H220 Extremt brandfarlig gas  
H222 Extremt brandfarlig aerosol  
H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga  
H226 Brandfarlig vätska och ånga  
H229 Behållare under tryck: kan spricka vid uppvärmning  
H280 Innehåller gas under tryck; kan explodera vid uppvärmning  
H301 Giftigt vid förtäring  
H302 Farligt vid förtäring  
H304 Kan vara dödligt vid förtäring och kommer in i luftvägarna  
H311 Giftigt vid hudkontakt  
H312 Farligt vid hudkontakt  
H315 Orsakar hudirritation  
H317 Kan orsaka en allergisk hudreaktion  
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation  
H331 Giftigt vid inandning  
H332 Farligt vid inandning  
H335 Kan orsaka andningsirritation  
H336 Kan orsaka dåsighet eller yrsel  
H370 Orsakar organskador  
H400 Mycket giftigt för vattenlevande liv  
H410 Mycket giftigt för vattenlevande liv med långvariga effekter  
H411 Giftigt för vattenlevande liv med långvariga effekter

=====

Ovanstående information är baserad på de uppgifter som vi är medvetna om och tros vara korrekta från och med datumet för detta. Eftersom denna information kan tillämpas under förhållanden som ligger utanför vår kontroll och med vilka vi kanske är okända och eftersom data som görs tillgängliga efter datumet härom kan antyda ändringar av informationen, tar vi inget ansvar för resultaten av dess användning. Denna information tillhandahålls under förutsättning att den person som tar emot den ska göra sin egen bedömning av materialets lämplighet för hans specifika syfte.